


τέλος στα άλατα

...Και χαρείτε τις αποηλάυσεις
του “μαλακού” νερού!



Logix-soft by **FILTER COSMOS**
Φ Ι Λ Τ Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ

* Προστασία σωλήνων - πλυντηρίων - μπόιλερ - ηλιακών - μηχανημάτων κτλ.

* Λιγότερη κατανάλωση απορρυπαντικών και ενέργειας.

* Μεγάλη διάρκεια ζωής των συσκευών και χαμηλό κόστος συντήρησης.

* Άνετο μπάνιο με ευχάριστο μαλακό νερό απαλλαγμένο από άλατα.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Ιδιωτικές κατοικίες
- Ξενοδοχεία
- Εστιατόρια
- Βιομηχανία
- Κτίρια γραφείων
- Φούρνους / Αρτοποιεία
- Οδοντοιατρεία
- Νοσοκομεία
- Πλυντήρια / Πλυντήρια αυτοκινήτων

Αυτόματη ψηφιακή κεφαλή



Με την εγγύηση της

General Electric

Για ευκολή τοποθέτηση διατίθεται προεραϊτικά και βαλβίδα Pg-Pass



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η τοποθέτηση του αποσκληρυντή θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο χώρο όπου θα υπάρχει προστασία από παγετό, υγρασία και υψηλή θερμοκρασία (θερμοκρασία νερού 30°C και περιβάλλοντος 40°C).

Το προς επεξεργασία νερό θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αιωρούμενα σωματίδια (συνιστούμε αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού) όπως και από σίδηρο και μαγγάνιο.

Επιτρεπτά όρια Fe 0,2mg/lit, Mn 0,05mg/lit. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται για νερό γεώτρησης συνιστούμε ανάλυση νερού.

- 1) Τοποθετήστε τον αποσκληρυντή σε επίπεδο δάπεδο.
- 2) Στην ύπαρξη πιεστικού συγκροτήματος η τοποθέτηση γίνεται πάντα στην έξοδο και ποτέ στην αναρρόφηση.
- 3) Πίεση λειτουργίας 3-6 bar. Ιδανική πίεση 4bar.
- 4) Η τοποθέτηση κρουστών στην εισαγωγή και εξαγωγή του νερού όπως και η δημιουργία by-pass κρίνεται απαραίτητη.
- 5) Το νερό πλήσης του αποσκληρυντή θα πρέπει να αποχετεύεται προς τα κάτω, ελεύθερα σε σωλήνα μεγαλύτερης διατομής.
- 6) Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστούμε να χρησιμοποιείται αλάτι σε ταμπλέτα βάσει των κανονισμών DIN19604.

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ H	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ °dH x m ³	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
			ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ					
Logix Soft 10 Compact Z	1"	40	660	310	430
Logix Soft 20 Compact Z	1"	80	1120	310	430
Logix Soft 30 Compact Z	1"	120	1120	310	430

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ H	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ °dH x m ³	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
			ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ					
Logix Soft 10 Compact M	1"	40	660	310	430
Logix Soft 20 Compact M	1"	80	1120	310	430
Logix Soft 30 Compact M	1"	120	1120	310	430